



UniFi Switch 48

USW-48 是一款可配置的千兆 2 层交换机,有 48 个千兆以太网端口和 4 个 SFP 端口,为您的设备提供千兆链接, 并为企业网络提供光纤上行链路选择。它采用无风扇散热设计,并且拥有一个1.3英寸的液晶触摸显示屏,提供 了交换机当前的工作状态和快速诊断所需的必要信息。该交换机由 UniFi 网络控制台和移动应用程序管理和配 置,提供了丰富的 2 层交换协议和功能,包括每个端口的操作模式(交换、镜像或聚合)。 通过 UniFi 网络控制 器和移动 APP,网络管理员可随时随地通过图形化用户界面监控和配置该交换机的全部功能。



机械规格

Rt	442.4 x 285 x 43.7 毫米 (17.42 x 11.22 x 1.72")	
重量	不带支架: 3.9 千克 (8.6 lb) 带支架: 3.99 千克 (8.8 lb)	
外壳材质	SGCC 钢	

硬件接口

总非阻塞吞吐量	52 Gbps	
最大功耗	40 瓦	
转发速率	77.376 Mpps	
供电方式	通用交流电输入: 100-240VAC,50/60 Hz	
电源	内置 AC/DC, 60W	
支持的电压范围	100 - 240VAC	
网络接口	(48 个) 10/100/1000 Mbps RJ45 以太网接口 (4 个) 1 Gbps SFP 接口	
管理接口	以太网带内管理	
类型	中小企业 2 层千兆以太网交换机	
工作温度	-15 至 40° C (5 至 104° F)	
工作湿度	10 - 90% 非冷凝	
认证	CE, FCC, IC, CCC	

LED 指示灯

系统	(1) 开机动画:正在启动 固件升级图标:固件升级中 长亮白色:出厂默认状态,等待采用 常亮蓝色:设备已采用
以太网带内管理	绿色: 1G,橙色: 10/100 Mbps
SFP	绿色: 1G

中国 RoHS 宣告信

制造商: Ubiquiti Inc

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 (也称为中国 RoHS),以下部分列出了产品 中可能包含的有害物质的名称和含量。

Ubiquiti 路由器(Router)、无线访问接入点(Access Point)、 交换机(Switch)、可視电话 (VoIP phone)、无线局域网设 备(Radio)·扩频通信设备(Radio)·无线网状扩展器 (Mesh Point)·等有线及无线通讯设备产品

产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	X	0	0	0	0	0
机械部件* (风扇、散热 器、 马达等)	х	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCBA)	х	0	0	0	0	0
显示屏*	Х	0	0	0	0	0
电缆/电线/连 接器	х	0	0	0	0	0
电源线*	X	0	0	0	0	0

946	电源设备/电 源适配器*	х	0	0	0	0	0
	机架*	X	0	0	0	0	0







