

Cloud Key Gen2 Plus



机械规格

尺寸	131.16 x 27.10 x 134.20 毫米 (5.16 x 1.07 x 5.28")
重量	582 克 (1.28 磅)
外壳材质	阳极氧化铝

硬件

处理器规格	基于八核 Arm® Cortex®-A53 芯片
eMMC 内存	32 GB
硬盘容量	1 TB 2.5"SATA HDD (支持用户自行扩容*) *CloudKey Gen2Plus 仅支持 5V 供电的硬盘。不支持需要外部供电的硬盘。
设备性能	UniFi Protect 模式: 支持多达 20 台 G3 摄像头 支持多达 10 台 G4 摄像头 UniFi SDN + UniFi Protect: 支持多达 15 台 G3 摄像头和 50 台 UniFi 设备 支持多达 7 台 G4 摄像头
供电方式	PoE 快充 2.0/3.0 电源适配器, 9V DC, 2A
最大功耗	12.95 瓦
网络接口	(1 个) 千兆 RJ45 端口
管理界面	UniFi Protect
按钮	(1) 电源 (1) 恢复出厂设置
LED 指示灯	(1) 电源: 白色/蓝色
工作温度	0 至 35° C (32 至 104° F)
工作湿度	20 至 80% 非冷凝
认证	FCC, CE, IC, SRRC