



Switch Aggregation

USW-Aggregation 是一款配备有 8 个 10G SFP+ 端口的可网管 2 层交换机，支持大带宽链路汇聚，提高您网络规模及性能。

该款交换机可提供高达 160 Gbps 的交换能力，机身正面配备 1 块 1.3 英寸的触控显示屏，可显示系统运行关键信息，方便您管理网络。该交换机还采用了无风扇静音散热设计，4.7 英寸深度适用于小型 SOHO 机柜安装。

该交换机可被功能强大、界面直观、易于上手的 UniFi Network 网页程序和手机 APP 集中托管，方便您随时随时进行配置和监控。



机械规格

尺寸	442.4 x 120 x 43.7 毫米 (17.42 x 4.72 x 1.72")
重量	不含安装支架: 2.65 千克 (5.84 lb) 包含安装支架: 2.74 千克 (6.04 lb)
外壳材质	SGCC 钢

硬件

总无阻塞吞吐量	80 Gbps
交换性能	160 Gbps
转发速率	119.04 Mpps
最大功耗	30 瓦
供电方式	通用交流电输入: 100-240VAC, 50/60 Hz
电源	内置 AC/DC, 36 瓦
管理接口	以太网带内管理
类型	中小企业 2 层千兆以太网交换机

Max. Number of Supported SFP+ Modules	UACC-OM-MM-10G	UACC-OM-SM-10G	UACC-CM-RJ45-10G	UACC-CM-RJ45-MG
	8	8	4	4

ESD/EMP 保护	空气: ± 16 kV, 接触: ± 12 kV
工作温度	-5 至 40° C (23 至 104° F)
工作湿度	10 至 90% 非冷凝
认证	CE, FCC, IC, CCC

LED 指示灯

系统	(1) 开机动画: 正在启动 固件升级图标: 固件升级中 长亮白色: 出厂默认状态, 等待采用 常亮蓝色: 设备已采用
SFP+	白色: 1/10G

