

UniFi<sup>®</sup> SWITCH



# UniFi Switch Lite 8 PoE

USW-Lite-8-PoE 是一款全网管的二层交换机，具有 8 个 RJ45 千兆以太网口。  
USW-Lite-8-PoE 支持二层交换协议和功能，由 UniFi 网络控制器管理和配置，可通过 UniFi 移动程序远程管理。UniFi 网络控制器和移动应用程序允许管理员随时随地在图形化用户界面中配置和监控交换机功能。



## 规格

尺寸	99.6 x 163.7 x 31.7 毫米 (3.92 x 6.44 x 1.25")
重量	450 克 (15.87 oz)

## 硬件规格

非阻塞线路总速率	8 Gbps
最大功耗	8 瓦
供电方式	54VDC, 1.1A 电源适配器
电源	外置 54V/60W 电源适配器
支持的电压范围	直流 50V 至 57V
网络接口	(8) 个 10/100/1000 Mbps 以太网 RJ45 端口
PoE 接口	(4) 个 PoE+ IEEE 802.3af/at(引脚 1, 2+; 3, 6-)
管理接口	以太网带内
通过适配器供电时每个端口的最大 PoE 功耗	30 瓦
模式	中小企业第二层 PoE 千兆以太网交换机
工作温度	-15 至 40° C (5 至 104° F)
工作湿度	10 至 90% 非冷凝
认证	CE, FCC, IC

## LED

系统	(1) 电源, 蓝/白 白灯闪烁: 启动中 蓝灯闪烁: 固件升级 白灯常亮: 处于出厂默认设置, 等待管理 蓝灯常亮: 设备已被管理
以太网	绿色: 1G, 橙色: 10/100 Mbps
PoE	橙色: IEEE 802.3af/at

