

UniFi Protect

Datasheet
UVC-G5-Flex

Camera G5 Flex



机械规格

尺寸	Ø48 x 107.5 毫米 (Ø1.9 x 4.2")
重量	170 克 (6 oz)
外壳材质	PC
支架材质	PC
防水等级	IPX4
防破坏等级	IK04

光学规格

传感器	5 百万像素 CMOS 传感器
镜头	固定焦距
视角	H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6°
夜视模式	内置红外 LED 补光和红外截止滤光镜

视频规格

视频压缩	H.264, MJPEG
分辨率	2688 x 1512 (16:9)
最大帧率	30 FPS
图像调整	颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、2D 数字降噪、3D 数字降噪、移动降噪、隐私遮罩、文字水印

系统

处理器规格	双核 Arm® Cortex®-A7 芯片
网络接口	10/100 MbE RJ45
最大功耗	4 瓦
供电方式	PoE
支持电压范围	37-57V DC
链接/活动 LED 指示灯	R/G/B/W
按钮	恢复出厂设置
安装方式	"桌面摆放、壁挂式、抱杆式、硬吸顶、吸顶*、导管*安装 *配件需另行购买
工作温度	-20 至 40° C (-4 至 104° F)
工作湿度	0 至 90% 非冷凝
认证	FCC, IC, CE

声音

麦克风	有 (可以在软件中禁用)
-----	--------------



软件

UniFi OS 应用程序

UniFi Protect

移动应用程序

UniFi Protect iOS™ 和 Android™



规格随时会有变更。Ubiquiti 产品出售时提供有限保修，详见：www.ui.com.cn/support/warranty。

©2022 Ubiquiti Inc. 保留所有权利。Ubiquiti、优倍快、Ubiquiti U 徽标、UniFi Protect、UniFi 是 Ubiquiti Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。Android 是 Google LLC 的商标。Arm 和 Cortex 是 Arm Limited（或其子公司）在美国和/或其他地方的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。